


Lautsprecherkabel
[Loudspeaker cable]

perivox LSO-PUR-H 4x 4,0mm² schwarz
[perivox LSO-PUR-H 4x 4,00mm² black]

MEDI-Art.Nr. [PART-No.]: PV345205000



Aufbaubeschreibung [construction]

Leiter [conductor]:	Kupferlitze blank OFC [stranded wire, bare copper - oxygen free]
Leiteraufbau [construction]:	4,00 mm ² - Einzeldraht [single wire] Ø 0,15mm
Aderisolation [core insulation]:	perilen®
Aderdurchmesser [core diameter]:	3,80mm
Aderanzahl [number of cores]:	4
Aderfarben [core colour]:	schwarz, rot, blau, weiß [black, red, blue, white]
Verseilung [twisting]:	Quellfüller [swelling-filler]
Bewicklung [wrapping]:	Quellvlies [swelling-fleece]
Mantelisolation [jacket insulation]:	peripur®
Mantelfarbe [jacket colour]:	schwarz [black]
Außendurchmesser [outer diameter]:	12,00mm

Elektrische und mechanische Werte [electrical and mechanical values]:

Prüfspannung [test voltage]:	2500V AC
Betriebsspannung U [phase-to-phase voltage]:	300V AC
Leiterwiderstand [conductor resistance]:	max. 5,0000 Ohm/km bei [at] 20°C
Temperaturbereich statisch [static temperature range]:	-30 bis [to] +80°C
Temperaturbereich dynamisch [dynamic temperature range]:	-20 bis [to] +70°C
Biegeradius statisch [static bending radius]:	5,0 x Außendurchmesser [x outer diameter]
Biegeradius dynamisch [dynamic bending radius]:	8,0 x Außendurchmesser [x outer diameter]
Gesamtgewicht [total weight]:	216,00 kg/km

Bedruckung (weiss oder schwarz) [printing (white or black)]:

perivox - LOUDSPEAKER CABLE LSO-PUR-H 4x4,0mm ² OFC - halogen-free - PV345205000 - "Charge" - "Meter"
--

Eigenschaften [properties]:

halogenfrei [halogen-free] flammwidrig [flame retardant] Säure- und Laugenbeständig [Resistant to acids and alkalis] benzinbeständig [gasoline resistant] gute see- und salzwasserbeständig [good resistant to sea- and saltwater]
--

Technische Angaben ohne Toleranzen sind Nominalwerte! [Technical data without tolerances are always nominal values!]

930648	Artikel:	Stand:	MEDI Kabel GmbH Daimler Str. 47 DE 84478 Waldkraiburg www.medikabel.de	
Seite/Page: 1 von/of 2	PV345205000 perivox LSO-PUR-H 4x 4,0mm ² schwarz	2024-09-13 09:24:35 Christian Plattner DW-82		

- Angaben entsprechen dem aktuellen Stand - Änderungen behalten wir uns vor. - This datasheet is not covered by technical change management.
 - Dieses Datenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst. - This datasheet will not be updated.
 - Eine Prüfung der Eignung des Produktes für den beabsichtigten Verwendungszweck unterliegt dem Kunden. - The customer is responsible for examining the suitability of the product for intended purpose.
 - Verarbeitung und Montage nur durch qualifiziertes Fachpersonal. - Processing and installation only by qualified personnel.
 - Abweichungen bei Zukaufware möglich. - Repurchased goods can differ.
 - Nicht definierte Parameter sind nicht vertragsrelevant. - Deviations of dimensions and values given are possible for second source goods.

Verwendung [use]:

	<p>Flexible Lautsprecher-Leitung für Übertragung von Signalen im Audibereich. Zur Verwendung im Innen- und Aussenbereich und Kontakt mit Seewasser geeignet. Eine andere als die empfohlene Verwendung könnte zu einer Reduzierung der Sicherheit und/oder zu einer Reduzierung der erwarteten Lebensdauer der Leitung führen. Ein Einsatz außerhalb der beschriebenen und spezifizierten Anwendung ist nicht vorgesehen. Bei Unklarheiten hinsichtlich der beschriebenen Anwendung wenden Sie sich bitte an das Team Multimedia. Montage und Verarbeitung ist nur von Elektrofachkräften durchzuführen.</p> <p>Flexibel loutspeaker-cable to transmit audio-signals. For in- and external using and movements in sea water. Using the cable in a different way than recommended in the specification, it may cause a reduction of safeness and/or a reduction of estimated durability of the cable. A utilization beyond the described and specified application is not provided. In case of any questions regarding the described applications, please contact team Multimedia. However, installation and processing must only be executed by qualified electricians.</p>
--	---



Technische Angaben ohne Toleranzen sind Nominalwerte! [Technical data without tolerances are always nominal values!]

930648	Artikel:			Stand:
Seite/Page: 2 von/of 2	PV345205000 perivox LSO-PUR-H 4x 4,0mm² schwarz			2024-09-13 09:24:35 Christian Plattner DW-82

- Angaben entsprechen dem aktuellen Stand - Änderungen behalten wir uns vor.
- Dieses Datenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst.
- Eine Prüfung der Eignung des Produktes für den beabsichtigten Verwendungszweck unterliegt dem Kunden.
- Verarbeitung und Montage nur durch qualifiziertes Fachpersonal.
- Abweichungen bei Zukaufware möglich.
- Nicht definierte Parameter sind nicht vertragsrelevant.
- This datasheet is not covered by technical change management.
- This datasheet will not be updated.
- The customer is responsible for examining the suitability of the product for intended purpose.
- Processing and installation only by qualified personnel.
- Repurchased goods can differ.
- Deviations of dimensions and values given are possible for second source goods.